



**SERIE RINO LED**  
**Plafoniera**  
**CODICE 822142**



### Scheda Tecnica

#### Caratteristiche tecniche

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Peso Netto                     | 3,423 KG                      |
| Curva fotometrica (form. .LDT) | 822142.LDT                    |
| Fotometrica (JPEG/PNG)         | 9-simmetrica diffondente.jpg  |
| Frequenza                      | 0/50/60Hz                     |
| Grado di protezione IP         | IP66                          |
| Tensione nominale              | 220V-240V                     |
| Materiale corpo                | Acciaio inossidabile AISI 304 |
| Potenza etichetta lighting     | 22 W                          |
| Potenza apparecchio            | 22 W                          |
| Classe di isolamento           | I                             |
| Tipo sorgente luminosa         | LED                           |
| Dimensioni                     | 690X200X100 mm                |
| Tipo ingressi                  | M20                           |
| Caratteristiche ottica         | BIANCO                        |
| Tipo diffusore                 | VETRO TEMPRATO SATINATO       |
| Temperatura colore             | 4000K                         |
| Alimentatore                   | Elettronico                   |
| Flusso nominale (Tj=25°C)      | 3.170 lm                      |
| Temp. amb. min                 | -20°C                         |
| Temp. amb. max                 | +40°C                         |

#### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | EAC, CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Direttive             | 2009/125/CE (ERP), 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD)                                                                                                                                                                                                                                               |
| Norme di Riferimento  | EN 50581:2012, EN 55015:2013, EN 60598-1:2015, EN 60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-1:2015/AC:2015, EN 60598-1:2015/AC:2016, EN 60598-1:2015/AC:2017, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-2-22:2014, EN 60598-2-22:2014/AC:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62311:2008, EN 62471:2008, EN 62493:2015, EN IEC 63000:2018 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.