




SERIE RINO-Ex
PLAFONIERA LINEARE
CODICE 820332EX



Scheda Tecnica

Caratteristiche illuminotecniche

Potenza lampada	2x58W
Caratteristiche ottica	Riflettore in alluminio ad alta efficienza
Tipologia di ottica	Simmetrica
Funzione emergenza	-

Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Acciaio inossidabile AISI 304
Trattamento superficiale	Finitura naturale
Finitura superficiale	-
Colore	-
Tipo diffusore	Vetro temprato trasparente
Grado di protezione IP	IP66
Resistenza agli urti	IK09 secondo IEC/EN 62262
Categoria di corrosione	C4 (ISO 12944)
Peso Netto	8,235 KG
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -20°C ;Max: +40°C(+30°C IECEx)
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -40°C ;Max: +70°C

Caratteristiche elettriche

Classe di isolamento	I
Tensione di Alimentazione	230V 50/60Hz ●
Sistema controllo/dimmerazione	Standard on-off
Alimentatore	Elettronico
Tipo portalamпада	G13
Tipo sorgente luminosa	T8
Tipo ingressi	M20

Diametro cavi in ingresso	Min 7 mm; Max 14 mm
---------------------------	---------------------

Caratteristiche ATEX

Zona di impiego ATEX	Zona/Zone 2, 21 e 22
Esecuzione ATEX Polveri	II 2D - Ex tb IIIC T85 °C Db
Esecuzione ATEX Gas	II 3G - Ex nA IIC T4 Gc

Norme e Direttive

Garanzia	1 anno
Omologazioni e Marchi	EX, IECEx, CE, TUV EX
Direttive	2009/125/CE (ERP), 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/34/UE (ATEX), 2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 50581:2012, EN 60079-0/A11:2013, EN 60079-1:2012, EN 60079-15:2010, EN 60079-31:2014, EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018

Le immagini sono puramente indicative. I valori indicati di flusso luminoso e potenza dichiarata, presentano tolleranze del +/- 7%. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.