





**SERIE TIGUA**  
**Proiettore**  
**CODICE 817266**



Codice Modello : TIGUA LED TL-F2-GL-40-16-00-80-40-700-RW-000



### Scheda Tecnica

#### Caratteristiche illuminotecniche

|                                |                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flusso in uscita (Tq=25°C)     | 14.970 lm                                                                                      |
| Flusso nominale (Tj=25°C)      | 18.500 lm                                                                                      |
| Potenza apparecchio            | 132 W                                                                                          |
| Efficienza reale apparecchio   | 113,4 lm/W                                                                                     |
| Temperatura colore             | 4000K                                                                                          |
| Caratteristiche ottica         | Lente PMMA anti invecchiamento e resistente ai raggi UV con rendimento >90% e trasparenza >95% |
| Tipologia di ottica            | Stradale larga 65°                                                                             |
| Indice di resa cromatica       | CRI>=80 (tipico - tolleranze secondo EN62717)                                                  |
| Consistenza colore             | 4 Step di MacAdam                                                                              |
| Rischio fotobiologico EN 62471 | RG0 - Gruppo Esente                                                                            |
| Indice di abbagliamento UGR    | -                                                                                              |
| Flicker residuo                | < 1%                                                                                           |
| Mantenimento flusso luminoso   | L80 B20 @100.000h Tq=40°C                                                                      |
| Funzione emergenza             | -                                                                                              |
| Flusso emergenza               | -                                                                                              |

#### Caratteristiche elettriche

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Classe di isolamento           | II                                              |
| Tensione di Alimentazione      | 220V-240V 50/60Hz                               |
| Sistema controllo/dimmerazione | Standard on-off                                 |
| Protezione alle sovratensioni  | 8kV modo comune 6kV differenziale (EN61000-4-5) |
| Fattore di potenza             | >0,95                                           |
| Tipo ingressi                  | Connettore 2 poli ad innesto rapido             |
| Sezione max conduttori         | 1,5 mm²                                         |
| Diametro cavi in ingresso      | Min 7 mm; Max 13 mm                             |

Dotazioni Connettore di alimentazione

#### Caratteristiche meccaniche

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Materiale corpo              | Lega di alluminio marino (EN 44300)                           |
| Trattamento superficiale     | Passivazione a fluoro-zirconatura                             |
| Finitura superficiale        | Vernice poliesteri atossica anti UV polimerizzata in forno    |
| Colore                       | Grigio RAL 7011                                               |
| Tipo diffusore               | Vetro temperato extrachiaro sp. 4 mm                          |
| Grado di protezione IP       | IP66                                                          |
| Resistenza agli urti         | IK08 secondo IEC/EN 62262                                     |
| Categoria di corrosione      | Equivalente a C5(M)/C4(H) (ISO 12944)                         |
| Sistema di fissaggio         | Attacco palo 42÷60mm. Testapalo 0° ÷ +15°; sbraccio 0° ÷ -20° |
| Peso Netto                   | 7,07 KG                                                       |
| Temp. Ambiente di Esercizio  | Min: -30°C ;Max: +40°C                                        |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio | Min: -40°C ;Max: +70°C                                        |
| Superficie spinta al vento   | Laterale: 0,03 mq - Frontale: 0,13 mq                         |

#### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garanzia              | 2 anni estendibile a 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Omologazioni e Marchi | CE, EAC, UKCA, ENEC 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Direttive             | 2009/125/CE (ERP), 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD), Reg. UE 2019/2020 (EcoDesign)                                                                                                                                                                                                                                     |
| Norme di Riferimento  | EN 55015:2013, EN 60598-1:2015, EN 60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-1:2015/AC:2015, EN 60598-1:2015/AC:2016, EN 60598-1:2015/AC:2017, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-2-3:2003, EN 60598-2-3:2003/A1:2011, EN 60598-2-5:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62311:2008, EN 62471:2008, EN 62493:2015, EN IEC 63000:2018, IEC TR 62778:2014 |



**reddot award**  
winner

Le immagini sono puramente indicative. I valori indicati di flusso luminoso e potenza dichiarata, presentano tolleranze del +/- 7%. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.