







₽KC €

Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche		
0,82 KG		
50/60Hz		
IP65		
230V CA-CC		
Lega di alluminio		
1		
60W		
E27		
M20		
VETRO PRISMATICO TRASPARENTE		
-40°C		
+70°C		
	0,82 KG 50/60Hz IP65 230V CA-CC Lega di alluminio I 60W E27 M20 VETRO PRISMATICO TRASPARENTE -40°C	

Norme e Direttive		
Omologazioni e Marchi	UKCA, CE	
Direttive	2009/125/CE (ERP), 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD), Reg. UE 2019/2020 (EcoDesign)	
Norme di Riferimento	EN 60598-1:2015, EN 60598-1:2015/A1:2018 EN 60598-1:2015/AC:2015, EN 60598 -1:2015/AC:2016, EN 60598-1:2015/AC:2017 EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018	

Dotazioni

Le immagini sono puramente indicative. I valori indicati di flusso luminoso e potenza dichiarata, presentano tolleranze del +/- 7%. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.